СЕРИЯ 100

БРИЛЛИАНТ

- Завеса с глянцевой лицевой панелью и декоративными гранями.
- Горизонтальный монтаж для завес Микро; горизонтальный и вертикальный монтаж для завес Мини
- Кронштейны встроены в корпус завесы.

IP 20



Клавишный выключатель



Роторный переключатель

Терморегулятор

УПРАВЛЕНИЕ

Завесы МИКРО управляются при помощи встроенного в корпус клавишного выключателя, который позволяет одновременно включать (выключать) вентилятор и нагрев.

Завесы МИНИ 805 управляются при помощи встроенного в корпус роторного переключателя и терморегулятора. Они позволяют переключать режим нагрева и вентиляции, а также устанавливать желаемую температуру в помещении от 0 до 40 °С.

Завесы МИНИ 1505 управляются при помощи выносного пульта управления HL10 с электронным термостатом и дистанционным управлением (подробное описание пульта см. в разделе "Автоматика").

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина L [мм]	Тип*	Модель	Сеть [В~Гц]	Режимы мощности [кВт]	ΔT** [°С]	Производительность [м³/час]	I max [А]	Мощн. вентиляторов [Вт]	Lp*** [дБА]	Соединение в группу не более [шт]	Масса [кг]
			БРИЛЛИАНТ									
121025	705 Микро	ϟ	**КЭВ-1,5П1123Е**	220~50	1,5	15	300	7,5	35	45	-	5
121026			**КЭВ-2П1123Е**	220~50	2	20	300	9,0	35	45	-	5
121027	805 Мини	ϟ	**КЭВ-3П1153Е**	220~50	1,5 / 3	9 / 18	500	14,5	40	45	-	7
121028			**КЭВ-4П1153Е**	220~50	2 / 4	12 / 24	500	19,3	40	45	-	7
121033			**КЭВ-5П1153Е**	220~50	2,5 / 5	16 / 32	500	24,0	45	45	-	8,2
121029	Мини 1505	ϟ	**КЭВ-6П1263Е**	220~50 380~50	3 / 6	9 / 18	1000	29 14,6	40x2	46	10	14
121030			**КЭВ-8П1063Е**	380~50	4 / 8	12 / 24	1000	19,4	40x2	46	10	14
121034			**КЭВ-10П1063Е**	380~50	5 / 10	10 / 25	1000	24,1	45x2	46	10	16,4

* Источник тепла завесы ϟ электричество.
** ΔT=Подогрев воздуха при максимальной мощности и максимальном / минимальном расходе воздуха для завес с электрическим источником тепла.
*** Lp - Уровень звукового давления на расстоянии 5 метров.